

# Omni Tetra

Omni Tetra 1 TX/ 4 RX 解決方案  
輕鬆地將內容擴展到四個顯示器



多介面支援



即時影像監看



智慧跳頻轉換



超長距離傳輸



超低延遲



雲端更新

## Omni Tetra 發射器

HDMI 迴路輸出, 零延遲即時觀看;  
智慧跳頻機制, 增強訊號穩定度。



## Omni Tetra 接收器

超長距離接收, 可遠達 200 公尺以上;  
雲端韌體更新, 透過 OTA 更新保持最新版本。



### 多介面支援

發射器支援 HDMI 和 USB-C DP 介面。



### 即時影像監看

支援 HDMI 迴路輸出, 可以零延遲即時監看。



### 智慧跳頻轉換

可自動偵測干擾並切換至最佳頻道, 確保穩定連線品質。



### 超長距離傳輸

傳輸器支援可達 200 公尺以上, 讓影像訊號可跨越更遠距離傳輸。



### 超低延遲

延遲低於 60 毫秒, 帶來順暢無縫的影像傳輸體驗。



### 雲端更新

支援即時升級至最新韌體版本, 確保設備保持最新功能與最佳效能, 讓使用體驗更加流暢穩定。

## 規格

### Omni Tetra 發射器

型號	EZCast Omni Tetra Transmitter T-1
網路	WIFI 5GHz
輸入介面	HDMI/Type-C DP
最高解析度	1920 x 1080p
功能	1 對 4 螢幕鏡像、延伸、HDMI 迴路輸出
電源	DC 9V2A

### Omni Tetra 接收器

型號	EZCast Omni Tetra Receiver O-2
網路	WIFI 5GHz
輸入介面	HDMI
最高解析度	1920 x 1080p
功能	1 對 4 螢幕鏡像、延伸
電源	DC 5V1A

